



- Kompaktes All-In-One Kamerasystem
- Schnelle Montage
- 230 V AC Anschlussfertig
- Smarte Beleuchtung mit IR und Warmlicht
- Aktive Abschreckung durch optischen Alarm
- Aktive Abschreckung durch akustischen Alarm

MOVE Box One (8012)

Die mobile Überwachungsbox MOVE Box One ist ein autarkes Überwachungssystem. Eine einfache und schnelle Inbetriebnahme ist nur einer der Vorteile. Mit einem Gesamtgewicht von unter 4 kg kann die Box auch in großer Höhe von nur einer Person montiert werden. Die Bulletkamera hat ein Motorzoomobjektiv mit einer Brennweite von 2,7 mm bis 13,5 mm und eine Auflösung von 4 MP. Der integrierte Lautsprecher (100 dB) in der Kamera ermöglicht eine direkte Ansprache oder das Abspielen eines Audiofiles. Neben der IR-Beleuchtung hat diese Kamera noch weitere Beleuchtungen zur aktiven Abschreckung eingebaut. In Kombination mit der intelligenten Videoanalyse lassen sich Weißlicht oder ein Rot-Blau-Blitzlicht steuern. Durch den vorhandenen LTE-Router lassen sich die Videobilder z.B. an eine Leitstelle übertragen. Die Speicherung der Videobilder erfolgt direkt in der Kamera mit Hilfe einer MikroSD-Karte.

Technische Daten	
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Objektiv	2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.2
Blickwinkel	103° - 33° (H)
Auflösung	4 MP (2688 x 1520 px)
IR-Beleuchtung	max. 50 m
Schnittstellen	2 x RJ45 (2x LAN oder 1x LAN und 1x WAN) WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz)
Übertragungsgeschwindigkeit	4G bis zu 100MBit/s
Anzahl Sim Karten Slots	1
Antenne	5 dBi, 50 Ohm (Mobilfunk)
Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher zur direkten Täteransprache mit bis zu 100 dB Akustischer Alarm einstellbar (Upload eigener Dateien möglich)
Beleuchtung	Smarte Beleuchtung bis zu 40 m warmweißes Licht und optische Alarmierung (Rot/Blau Blitzlicht) bis zu 50 m IR-Reichweite
Videoanalyse (IVS)	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) Stolperdraht Eindringen Szenenänderung

Speicher	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB)
Spannungsversorgung	230 V AC (Anschlussfertig)
Leistungsaufnahme	max. 12 W
Abmessungen	30 cm x 26 cm x 45 cm (L x B x H)
Gewicht	3600 g
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C

Zubehör	
MOVE Box Stativ (8051)	Solides-/langlebiges Stativ
L-MA1 (10405)	Mastadapter